

4x RGB-LED Kingbright
KPTF-3216PBGCGKSURKC

Bestückung: 4 RGB-LEDs
 Betriebsspannung: max. 5V ± 10%
 Stromaufnahme: R ca. 20 mA
 G ca. 50 mA
 B ca. 20 mA
 LED-Lebensdauer: > 50.000h

Assembly: 4 RGB-LEDs
 Operating voltage: max. 5V ± 10%
 Power input: R ca. 20 mA
 G ca. 50 mA
 B ca. 20 mA
 LED life time: > 50.000h

Kabelseite
 1x JST
 EHR - 4

Platinenseite
 1x JST
 B4B - EH - A

Kontakte JST
 SEH - 001T - PO.6.

Informationskopie
 Copy for Information
 will not be updated
 wird nicht aktualisiert

Technische Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Druckfehler begründen keinen Anspruch auf Schadenersatz. Wichtige Einbaumaße bitte direkt mit dem aktuellen Produkt abstimmen.

Subject to technical modification without prior notice. Typographical and other errors do not justify any claim for damages. All dimensions should be verified using an actual moulded part.

Sous réserve de modifications techniques. Toute erreur ou faute d'impression ne justifie aucune demande d'indemnisation. Nous prions les clients de vérifier les dimensions des composants avec les boîtiers avant le montage.

Erst. am: 17.07.2007
 Erst. von: Altmann
 Freig. am:
 Freig. von:
 Revision: 02

OKW
 GEHÄUSE
 SYSTEME

Toleranzen:

Volumen:


This document contains proprietary information of OKW Gehäusesysteme GmbH and is tendered subject to the conditions that the information be retained in confidence not be reproduced or copied and not be used or incorporated in any product.

STAR-KNOBS
 LED-Backlight 4x RGB
 B8733002

Für dieses Dokument behalten wir uns alle Urheberrechte vor. Es darf auch auszugsweise weder vervielfältigt noch Dritten in irgendeiner Form zugänglich gemacht werden.

Status:
 ÄNDERUNG

Zeichnungsart:
 KUNDE



DIN 6 Teil 2

Maßstab:
 1:1

Dateiname:
 00009680